

OTROS PRODUCTOS DE NUESTRA MARCA

LeciTech

FARMING EQUIPMENT

SINFIN MODULAR



DIÁMETRO: 100, 127, 160 Y 220 MM.
LONGITUD: 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 M.
UNIONES: ATORNILLADAS O MEDIANTE MANGUITO.
ACCESORIOS: GRAN VARIEDAD (ENTRADAS, SALIDAS, TRAMOS DE AMPLIACIÓN,...) QUE PERMITEN PERSONALIZAR EL PRODUCTO.
POSIBILIDAD DE: TOLVA (ANCHO: 0.60, 1.00, 1.60 METROS) Y CARRO.

SINFIN ELÉCTRICO SOBRE CARRO (SERIE INDUSTRIAL)



DIÁMETRO: 220 Y 235 MM.
LONGITUD: 12, 15 Y 20 M.
ANCHO DE TOLVA: 2,5 M.
SEGURIDAD: SISTEMA DE REGULACIÓN EN ALTURA SIN CABLES NI SIRGAS, CON SISTEMA DE SEGURIDAD ANTICAÍDA.
PRESTACIONES: LAS MÁS ALTAS DEL MERCADO QUE LE AYUDARÁN EN SU TRABAJO.

BANDA TRANSPORTADORA (HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS)



LONGITUD: 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 M.
TIPO PALA: MANIPULACION DE SEMILLAS DELICADAS Y FRUTOS SECOS.
TIPO TETÓN Y TIPO OMEGA: MANIPULACIÓN DE FRUTA.
INDUSTRIA AGRO - ALIMENTARIA: LISO Ó MODULAR (PERMITE LAVADO).

SINFIN SOBRE CARRO

SERIE AGRÍCOLA MOTOR ABAJO

DIÁMETRO: 160 Y 220 MM.

LONGITUD: 9 Y 12 M.



 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PRODUCTO

 SERVICIO POSTVENTA

TELÉFONOS DE CONTACTO:
+34 976 166 141
+34 638 400 081
MAIL:
info@lecitech.com

Oficinas Centrales:
WTCZ Torre Oeste, Planta 15
Avda. María Zambrano, 31
50018 ZARAGOZA (ESPAÑA)

Fábrica y Almacén:
Calle Almendro N° 8B
50160 Leciñena
ZARAGOZA (ESPAÑA)

GRUPO LECITECH

www.lecitech.com

SINFIN AGRÍCOLA MOTOR ABAJO

DISEÑADOS PARA EL TRABAJO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES SINFIN AGRÍCOLA:



DOBLE ESPIRAL

MAYOR RENDIMIENTO
MENOR VELOCIDAD

MENOR ROTURA
DE GRANOS



DISYUNTOR E
INVERSOR
DE SENTIDO
DE ROTACIÓN



SOPORTE EN LOS
EXTREMOS CON
RODAMIENTOS DE
BOLAS



SOPORTE
INTERMEDIO CADA
4M CON ELEMENTO
AUTO LUBRICANTE



OPCIONES:



FABRICACIÓN INOX



PLEGADO HIDRÁULICO
DEL ÚLTIMO TRAMO



LUCES DE CIRCULACIÓN
POR CARRETERA



REGULACIÓN ALTURA
HIDRÁULICA

UNIDAD DE POTENCIA:



TOMA FUERZA



MOTOR HIDRÁULICO



SINFIN SOBRE CARRO - SERIE AGRICOLA - (MOTOR ABAJO)

Referencia	Diámetro (mm)	Longitud (m)	Nº tramos	Rendimiento (Tm / hora)	Potencia (HP)	Nº correas	Altura máxima (m)	Tamaño rueda
SEC16009AD	160	9	3	25	5,50	2	7,30	10,00/80-12
SEC16012AD	160	12	3	25	7,50	2	9,75	10,00/80-12
SEC22009AD	220	9	3	35	7,00	2	7,30	10,00/80-12
SEC22012AD	160	12	3	35	10,00	3	9,75	10,00/80-12

TELÉFONOS DE CONTACTO:
+34 976 166 141 • +34 638 400 081

MAIL:
info@lecitech.com